

tabela 2
Cena urządzeń do montażu wężła przy ul. Grochowska 1G

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	UWAGI
STRONA SIECIOWA						
1.	Wymiennik płytowy SONDEX typ SL70-BR25-40-TM, 40 płyt, c.w.u. moc=243,0kW $\Delta p_s=17,35\text{kPa}$, $\Delta p_i=5,51\text{kPa}$ + izolacja termiczna SL70 + komplet śrubunków przyłączeniowych	kpl	1			f-my SONDEX
2.	Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol R G 11/2"	szt.	1			f-my Oventrop
3.	Zawór regulacji ciśnienia typu AVP DN40, PN25, Kvs=16,0m ³ /h, na powrót, zakres nastaw 0,2-1,0bar + komplet śrubunków + zestaw rurki impulsowej	kpl	1			f-my „DANFOSS”
4.	Filtr mechaniczny FS-1 DN40, PN16	szt.	1			f-my „POLNA”
5.	Manometr tarczowy zakres 0-1,6MPa, kl. dokł. 1,6	szt.	2			f-my „KFM”
6.	Termometr techniczny 0-150 °C	szt.	1			f-my „KWT”
7.	Zawór regulacyjny typu Venta V241 DN32 (R1 ^{1/4} "), PN16 Kvs=16,0m ³ /h (c.w.u.) + złącze R ^{1/2} " z uszczelnieniem specjalnym do montażu po stronie sieciowej	kpl	1			f-my „T.A.C”
8.	Siłownik typu Forta M700-SRSU ze sprężyną powrotną	szt.	1			f-my „T.A.C”
9.	Czujnik temperatury wody typu STP 120-120, zanurzeniowy; l=120mm, zakres -40 ÷ +120 °C	szt.	1			f-my „T.A.C”
Wartość netto urządzeń - strona sieciowa						
STRONA INSTALACYJNA						
10.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. - typ UPE 25-80N	szt.	1			f-my „GRUNDFOS”

tabela 2

Cena urządzeń do montażu wężła przy ul. Grochowska 1G

11.	Pionowy stabilizator c.w.u. o poj.300dm ³ ze stali kwasoodpornej gat. 316L	szt.	1			f-my „SPOMASZ” Bełzyce
12.	Manometr techniczny zakres 0-0,6MPa	szt.	2			f-my „KFM”
13.	Termometr techniczny 0-100°C	szt.	3			f-my „KWT”
14.	Termo-manometr 0-100°C, 0-0,6MPa	szt.	1			f-my „KFM”
15.	Zawór bezpieczeństwa, stałonastawny, membranowy typu PRESCOR B wlk. 1 ^{1/4} ”, potw.=0,6 MPa	szt.	1			f-my „FLAMCO”
16.	Magnetyzer MI-I DN50	szt.	1			f-my „INFRACORR”
17.	Wodomierz śrubowy typu JS-6 ; DN32 Qn = 6,0 m3/h do wody zimnej Tmax=50°C	szt.	1			f-my „POWOGAZ”
18.	Zawór kulowy mufowy d=25mm	szt.	3			
19.	Zawór kulowy mufowy d=50mm	szt.	3			
20.	Zawór zwrotny mufowy d=25mm	szt.	1			
21.	Zawór zwrotny mufowy d=50mm	szt.	1			
22.	Naczynie wzbiorcze typ REFIX DD8, 10bar + wspornik ścienny + armatura przepływowa flowjet 3/4”	kpl	1			f-my „REFLEX”
Wartość netto urządzeń – strona instalacyjna						
Wartość netto wszystkich urządzeń						