

III ZESTAWIENIE URZ DZE

L.p.	URZ DZENIE	Ilo	producent / uwagi
1.	Wymiennik pŷytowy na potrzeby c.o. o mocy 50 kW, lutowany typ SL32-BR25-20-TL-LIQUID + obudowa + komplet rubunków	1	SONDEX
2.	Wymiennik pŷytowy na potrzeby c.w.u. o mocy 23 kW , lutowany typ SL23-BR25-10-TLA-LIQUID + obudowa+komplet rubunków	1	SONDEX
3.	Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN 25, PN16	1	Instalmet
4.	Zawór regulacyjny układu c.o. typ Venta V241; $k_{VS}= 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$; dn 15 + kpl. zŷ czek do monta u po stronie sieciowej	1	TAC
5.	Zawór regulacyjny układu c.w.u. typ Venta V241; $k_{VS}= 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$; dn 15 + kpl. zŷ czek do monta u po stronie sieciowej	1	TAC
6.	Sijownik liniowy Forta M 400	2	TAC
7.	Regulator pogodowy typu TROVIS 5573	1	Samson
8.	Czujnik temperatury zewn trznej	1	Samson
9.	Czujnik temperatury wody przylgowy	2	Samson
10.	Filtr mechaniczny FS-1 DN 20, PN16,	1	
11.	Filtr mechaniczny FS-1 DN 15 , PN16,	1	
12.	Licznik ciepła typu MULTICAL [®] 602 + przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54; dn 20; $Q_{nom.}=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ + para czujników Pt500	1	Kamstrup
13.	Zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn 20	1	Oventrop
14.	Zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn 15	1	Oventrop
15.	Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN 32, PN6	1	Instalmet
16.	Wodomierz typ typ JS-1,5 (tem. pracy 90 °C), dn 15 mm	1	
17.	Zawór redukcji ci nienia typ 6243.1 dn 15	1	SYR
18.	Zawór bezpiecze stwa tyo 1915 dn 40 mm, 4 bara	1	SYR
19.	Zawór bezpiecze stwa tyo 2115 dn 40 mm , 5 bar	1	SYR
20.	Manometr tarczowy zakres 0-1,6MPa, kl. dokŷ 0,6	1	KFM
21.	Manometr tarczowy zakres 0-1,6MPa, kl. dokŷ 1,6	7	KFM
22.	Manometr tarczowy zakres 0-1,6MPa, kl. dokŷ 0,6	7	KFM
23.	Termometr techniczny, prosty 0-150°C	4	
24.	Termometr techniczny, prosty 0-100°C	4	
25.	Pompa obiegowa układu c.o. typ MAGNA 25-60	1	Grundfos
26.	Pompa obiegowa układu c.w.u. typ ALPHA2 25-60	1	Grundfos
27.	Przeponowe naczynie wzbiorcze układu c.o. typ NG 25 ; PN6	1	Reflex
28.	Przeponowe naczynie wzbiorcze układu c.w.u. typ DD8, PN6	1	Reflex
29.	Zasobnik c.w.u. o pojemno ci 150 dm ³ ze stali kwasoodpornej	1	
30.	Zawór kulowy z ko cówk do spawania Dn 15, PN16	6	EFAR
31.	Zawór kulowy z ko cówk do spawania Dn 20, PN6	1	EFAR
32.	Zawór kulowy mufowy ; Dn 32, PN6	2	EFAR

33.	Zawór kulowy mufowy ; Dn 25, PN6	4	EFAR
34.	Zawór kulowy mufowy ; Dn 20, PN6	1	EFAR
35.	Zawór kulowy mufowy ; Dn 15, PN6	4	EFAR
36.	Zawór kulowy mufowy z końcówkami do węża ; Dn 15, PN6	2	EFAR
37.	Zawór zwrotny, mufowy ; Dn 32,	1	EFAR
38.	Zawór zwrotny, mufowy ; Dn 25,	1	EFAR
39.	Zawór zwrotny, mufowy ; Dn 15,	2	EFAR