

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

L.p.	URZ DZENIE	Ilo	producent / uwagi
1.	Płytowy wymiennik płytowy c.o. typ SL23-BR25-20-TL-LIQUID, lutowany o mocy 22 kW + obodowa + komplet rubunków	1	SONDEX
2.	Licznik ciepła typu MULTICAL® 602 + przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54; dn 15; Q _{nom.} =0,6 m ³ /h + para czujników Pt500	1	Kamstrup
3.	Zawór regulacyjny c.o. typ Venta V241; k _{VS} = 0,63 m ³ /h; dn 15 + kpl. zły czy R ^{1/2} +z uszczelnieniem specjalnym do montażu po stronie sieciowej	1	TAC
4.	Siłownik liniowy Forta M 400	1	TAC
5.	Regulator pogodowy typu TROVIS 5573	1	Samson
6.	Czujnik temperatury zewnętrznej typu 5527-2	1	Samson
7.	Czujnik temperatury wody typu 5207-21	1	Samson
8.	Filtr mechaniczny FS-1 DN 15, PN16, kołnierkowy, minimalna ilość oczek na 1cm ² - 300	2	
9.	Zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn 15	1	Oventrop
10.	Zawór redukcji ciśnienia typ 6243.1 dn 15	1	SYR
11.	Wodomierz wody ciepłej typ typ JS-1,5 (tem. pracy 90 °C), dn 15 mm	1	
12.	Zawór bezpieczeństwa typ 1915 dn 32 mm, Potw.=4 bar	1	SYR
13.	Pompa obiegowa układu c.o. ALPHA2 32-50 180	1	Grundfos
14.	Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o. typ NG8; PN6	1	Reflex
15.	Filtr mechaniczny FS-1 DN 20, PN16, kołnierkowy, minimalna ilość oczek na 1cm ² - 300	1	
16.	Manometr tarczowy zakres 0-1,6MPa, kl. dokładności 0,6	1	KFM
17.	Manometr tarczowy zakres 0-1,6MPa, kl. dokładności 1,6	3	KFM
18.	Manometr tarczowy zakres 0-0,6MPa, kl. dokładności 1,6	4	KFM
19.	Termometr techniczny, prosty 0-150°C	2	
20.	Termometr techniczny, prosty 0-100°C	2	
21.	Zawór kulowy z kołcówką do spawania Dn 15, PN25	3	
22.	Zawór kulowy mufowy ; Dn 20, PN6	2	
23.	Zawór kulowy mufowy z kołcówką do wstawienia ; Dn 15, PN6	2	
24.	Zawór zwrotny, mufowy ; Dn 20,	1	
25.	Zawór zwrotny, mufowy ; Dn 15,	1	
26.	<i>Zawór kulowy z kołcówką do wstawiania ; Dn 15 , PN25</i>	<i>2</i>	<i>istniejąca</i>