

<i>I.p.</i>	<i>URZ DZENIE</i>	<i>ilo</i>	<i>producent</i>
1.	Wymiennik płytowy c.o., lutowany typ SL23-BR25-14-TL + izolacja wymiennika + zestaw przyrządów ceniowych	1	SONDEX
2.	Wymiennik płytowy układu wentylacji, typ SL32-BR25-30-TL , lutowany + izolacja wymiennika + zestaw przyrządów ceniowych	1	SONDEX
3.	Wymiennik płytowy c.w.u., lutowany typ SL14-BR25-14-TLA , + izolacja wymiennika + zestaw przyrządów ceniowych	1	SONDEX
4.	Licznik ciepła typ UH50-A38; Qn = 2,5 m ³ /h; Dn = 20 mm; wykonanie powrót, poję czenie gwintowe; komplet czujników z tulejami;	1	
5.	Filtr mechaniczny siatkowy FS-1 DN 25, PN16, kołnierzowy	1	
6.	Filtr mechaniczny siatkowy FS-1 DN 20, PN16, kołnierzowy	1	
7.	Filtr mechaniczny siatkowy FS-1 DN 15, PN16, kołnierzowy	2	
8.	Regulator pogodowy typu MN 550 X-COM wraz z ekranem	1	Satchwell
9.	Czujnik temperatury zewnętrznej	1	Satchwell
10.	Czujnik temperatury wody typu przylgowy	3	Satchwell
11.	Zawór regulacyjny c.o. typ Venta V241; k _{VS} = 0,63 m ³ /h; dn 15	1	TAC
12.	Zawór regulacyjny układu wentylacji typ Venta V241; dn 15; k _{VS} = 1,6 m ³ /h;	1	TAC
13.	Zawór regulacyjny c.w.u. typ Venta V241; k _{VS} = 1.0 m ³ /h; dn 15	1	TAC
14.	Siłownik liniowy Forta M400	3	TAC
15.	Zawór regulacyjny Hydrocontrol R, Dn 20	1	Oventrop
16.	Zawór regulacyjny Hydrocontrol R, Dn 15	2	Oventrop
17.	Pompa obiegowa układu c.o. i wentylacji MAGNA 25-60	2	Grundfos
18.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. ALPHA2 15-60	1	Grundfos
19.	Naczynie wzbiorcze przeponowe układu c.o. typ NG12	1	Reflex
20.	Naczynie wzbiorcze przeponowe układu wentylacji typ NG25	1	Reflex
21.	Naczynie wzbiorcze przeponowe układu c.w.u typ DD8	1	Reflex
22.	Reduktor ciśnienia typu 6243.1, R 1/2", zakres 1,5 . 5 bar	1	SYR
23.	Wodomierz wody ciepłej typ JS-1,5 (tem. pracy 90 °C), dn 15 mm	1	
24.	Zawór bezpieczeństwa, membranowy SYR 1915 ; dn 1 1/2+, nastawa P _{otw.} = 0,4 MPa	2	SYR
25.	Zawór bezpieczeństwa, membranowy SYR 2115 ; dn 1+, nastawa P _{otw.} = 0,6 MPa	1	SYR

26.	Filtr mechaniczny siatkowy DN 32, PN 6, mufowy	1	
27.	Filtr mechaniczny siatkowy DN 20, PN 6, mufowy	2	
28.	Filtr mechaniczny siatkowy DN 15, PN 6, mufowy	1	
29.	Zasobnik ciepła c.w.u. o poj. 100 dm ³ wykonany ze stali kwasoodpornej z izolacją	1	
30.	Zawór kulowy kołnierzykowy Dn 32 PN25	2	
31.	Zawór kulowy z kołnicami do spawania Dn 20, PN16	1	
32.	Zawór kulowy z kołnicami do spawania Dn 15, PN16	3	
33.	Zawór kulowy mufowy d=32 mm	3	
34.	Zawór kulowy mufowy d=20 mm	5	
35.	Zawór kulowy mufowy d=15mm	3	
36.	Zawór kulowy mufowy, ze złączkami do węża d=15mm	4	
37.	Zawór zwrotny mufowy d=32mm	1	
38.	Zawór zwrotny mufowy d=20mm	2	
39.	Zawór zwrotny mufowy d=15mm	3	
40.	Manometr tarczowy zakres 0-1,6 MPa, kl. dokładności 0,6	1	
41.	Manometr tarczowy zakres 0-1,6 MPa, kl. dokładności 1,6	8	
42.	Manometr techniczny zakres 0-0,6MPa; d _{min} 100 mm	10	
43.	Termometr techniczny 0-150°C	5	
44.	Termometr techniczny 0-100°C	6	