

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto	UWAGI
1.	Wymiennik płytowy instalacji c.w.u. typ CB60-20L, moc 95,0kW $\Delta p_s=8,75\text{kPa}$, $\Delta p_i=3,53\text{kPa}$ + kpl. króćców przyłączeniowych + izolacja termiczna	1			f-my Alfa Laval
2.	Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol VTR G 16	1			f-my Oventrop
3.	Filtr mechaniczny FS-1 DN25, PN16	1			f-my SPOLNA
4.	Manometr tarczowy zakres 0 ÷ 1,6MPa, kl. dokł. 1,6	1			f-my SKF
5.	Termometr techniczny 0 ÷ 150°C	1			f-my SKF
6.	Siłownik typu AMV33, 230V/50Hz ze sprężyną powrotną	1			f-my "DANFOSS"
7.	Czujnik temperatury wody ESMU-100	1			f-my "DANFOSS"
8.	Zawór kulowy z kołnierzem do spawania DN25, PN16	1			f-my ŠEFAR
9.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. - typ ALPHA2 25-60 N	1			f-my ŠGRUNDFOS
10.	Stabilizator c.w.u. o poj. 350dm ³ stal./ocynk. + izolacja termiczna	1			f-my ŠINSTALMET
11.	Przeponowe naczynie wzbiornicze typu Refix DD18, PN10 z armaturą przepływową Flowjet	1			f-my "Reflex"
12.	Manometr techniczny zakres 0 ÷ 0,6MPa	2			f-my ŠKF
13.	Termometr techniczny 0 ÷ 100°C	2			f-my ŠKF

14.	Termo-manometr 0 ÷ 100°C, 0 ÷ 0,6MPa	2			f-my šKFMö
15.	Zawór bezpieczeństwa, stałnastawny, membranowy typ 2115 wlk. 1ö, potw.=0,6 MPa	1			f-my šSYRö
16.	Magnetyzer MI-0 DN40	1			f-my šINFRACORRö
17.	Wodomierz JS-6,0; DN32, Qn = 6,0 m ³ /h do wody zimnej Tmax=50°C	1			f-my šAPATORö
18.	Zawór kulowy mufowy d=15mm	2			f-my šEFARö
19.	Zawór kulowy mufowy d=32mm	3			f-my šEFARö
20.	Zawór zwrotny mufowy d=15mm	1			f-my šEFARö
21.	Zawór zwrotny mufowy d=32mm	1			f-my šEFARö
22.	Zawór regulacji ciśnienia typu AVP G ³ / ₄ ö, Kvs=6,3m ³ /h, na powrót, zakres nastaw 0,2-1,0 bar + zestaw przyćczeniowy + zestaw rurki impulsowej	1			f-my "DANFOSS"
				Warto netto urządzeń	